

Beförderungspapier gemäß
Unterabschnitt 5.4.1.1 ADR
für ein befülltes Heizöl-Tankfahrzeug im innerstaatlichen Verkehr

Absender:

UN 1202 Heizöl, leicht, 3, III, (D/E), umweltgefährdend, Sondervorschrift 640L

Zusätzlich ist bei vorhandener Additivierungseinrichtung noch die Angabe des Additivs (soweit nicht als begrenzte Menge – LQ verpackt) und der Vermerk bezüglich der SV 664 anzugeben.

- UN 3082 Umweltgefährdender Stoff, flüssig, n. a. g.
(.....¹), 9, III, (-)
oder
- UN 1993 Entzündbarer flüssiger Stoff, n. a. g.
(.....²), 3, III, (D/E)
 umweltgefährdend
- Additivierungseinrichtung

Gemäß Ausnahme 18 (S) der GGAV kann bei örtlich begrenzten Beförderungen auf die Angabe des Empfängers und die Gesamtmenge verzichtet werden, wenn die Ausnahme im Beförderungspapier vermerkt ist.

- Ausnahme 18

¹ Angabe der technischen Benennung ergänzen, z. B. „Solvent Naphta 150“ (siehe Sicherheitsdatenblatt).

² Angabe der technischen Benennung ergänzen (siehe Sicherheitsdatenblatt)

**Beförderungspapier gemäß Unterabschnitt 5.4.1.1 ADR für ein leeres, ungereinigtes
Heizöl-Tankfahrzeug**

Absender und Empfänger:

Leeres Tankfahrzeug,
letztes Ladegut: UN 1202 Heizöl, leicht, 3, III, (D/E), umweltgefährdend

Zusätzlich ist bei vorhandener Additivierungseinrichtung noch die Angabe des Additivs (soweit nicht als begrenzte Menge – LQ verpackt) und der Vermerk bezüglich der SV 664 anzugeben.

- UN 3082 Umweltgefährdender Stoff, flüssig,
n. a. g. (.....³), 9, III, (-)
oder
- UN 1993 Entzündbarer flüssiger Stoff,
n. a. g. (.....⁴), 3, III, (D/E)
 umweltgefährdend

- Additivierungseinrichtung

[Sondervorschrift 640L]

Ulm, im Juli 2023 (ADR 2023/GGAV 2023)
© by IHK Ulm

Ansprechpartner:

Kooperationszentrum Verkehr und Logistik
Ulm/Augsburg
Edisonallee 39 | 89231 Neu-Ulm
Tel.: 0731 176255-30
gefahrgut@ulm.ihk.de

³ Angabe der technischen Benennung ergänzen, z. B. „Solvent Naphta 150“ (siehe Sicherheitsdatenblatt).

⁴ Angabe der technischen Benennung ergänzen (siehe Sicherheitsdatenblatt).